

Reiniging

Verosol plissés zijn antistatisch en stoten daarvoor stof en vuil af. Vermijdt plaatsing in te vochtige ruimten, contact met water, plaatsing in extreme hitte. Om de plissés in goede staat te houden is gemiddeld twee keer per jaar afstoffen of stofzuigen ruim voldoende. Gebruik bij het stofzuigen een matige zuigkracht en opzetstuk met een zachte borstelkant. Verwijder dode insecten direct om vlekken te voorkomen. Mocht grondige reiniging wenselijk of noodzakelijk zijn dan is een ultrasonoor reiniging mogelijk (m.u.v. gemotoriseerd). Bij Verosol zijn adressen van erkende reinigingsfirma's beschikbaar.

Garantie

Verosol geeft 3 jaar fabrieksgarantie op het door Verosol geproduceerde eindproduct, voor besturingen en schakelmateriaal 2 jaar, wanneer deze conform de voorschriften wordt geplaatst en bediend. De garantie wordt verstrekt op materiaal- en fabricagefouten.

Gedurende de garantieperiode zullen de in aanmerking komende gebreken zonder kosten worden hersteld.

Buiten de garantie valt: verkeerde montage, verkeerd gebruik, zelf aangebrachte veranderingen, verkeerd reinigen, gebruik buitenshuis en bewerking met chemisch agressieve middelen en invloeden van buitenaf (o.a. schade, insecten, vervuild condenswater).

Kindveiligheid

U dient zich ervan bewust te zijn dat kleine kinderen verstrikt kunnen raken in ketting en koorden van raambekleding. Om de kans op een dergelijk ongeluk te verkleinen moeten koorden buiten het bereik van kleine kinderen en baby's gehouden worden.

De koordkikker (verkrijgbaar via uw dealer) is een goede manier om deze belangrijke voorzorg te plegen. Bevestig de koordkikker op een plaats waar de koorden buiten het bereik van jonge kinderen zijn.

Houd er rekening mee dat een kind op een ledikant of andere meubels kan gaan staan om de koorden te bereiken.



Plissé



Lamellen



Rolgordijn



Gordijn



Vouwgordijn



Paneelgordijn



Jaloezie

Verosol heeft ook folders beschikbaar van de rolgordijnen, vouwgordijnen en Twin Blinds (twee transparenties in één).

Voor uitgebreide informatie en kleuradviezen zie het Verosol Collectieboek bij onze dealers. Kijk voor dealeradressen op onze internetsite.

Verosol Nederland B.V., Postbus 562, 7500 AN Enschede.
www.verosol.nl, info@verosol.nl

Montage en bediening

Verosol plissés

- Vrijhangend
- Draadgeleiding
- Profielgeleiding

Verosol®

Montage Verosol plissé



*In de dag/
plafondmontage*
Plaats de steunen
maximaal 5 cm uit de
zijkant, met een
onderlinge afstand van
max. 130 cm.



*Op de dag/
wandmontage*
Plaats de hoeksteunen.



Bevestig de beugel met
een kwart slag aan de
hoeksteun.



Haak het bovenprofiel
aan de achterzijde in de
steun en klik het profiel
aan de voorzijde vast.

Profielzijgeleiding



Standaard
Monteer de beide
zijgeleidingen.
Schuif één van de
montage steunen tot
bovenin de zijgeleiding
en fixeér deze met
de bijgeleverde 2 mm
inbussleutel.



Schuif de ene zijde van
het bovenprofiel in de
zijgeleiding. Schuif de
andere zijde met de
steun omhoog en fixeér
deze.



Gemotoriseerd
Monteer de beide
zijgeleidingen.
Schuif de plissé in de
zijgeleiding omhoog.



Vergrendel het
bovenprofiel d.m.v.
het scharnier.

*Tape montage; Goed ontvetten van het kozijn
i.v.m. de hechting van het tape. Het product
gedurende 24 uur niet bedienen.*

Draadgeleiding



In de dag
Monteer de steunen.
Let op de juiste positie
van de draden (parallel).
De draden licht op
spanning brengen en
vastklemmen.



Op de dag

Bediening



Optrekken



Neerlaten

*Gemotoriseerd; Voor de juiste bediening zie ook
de handleiding geleverd bij de componenten.*



Montage en bediening
Verosol plissés



Verosol®